














ページ	場所	誤	正
ii	図2 左一番下の枠の1行目	CAE利用関係の整備	CAE利用環境の整備
x	下から2行目	参考文献 164	参考文献 165
7	4行目	図1.2.1	図1.2.0
7	最初の図	図1.2.1	図1.2.0
18	図1.2.11		
25	図1.2.20		
27	11行目	1.3.1 静荷重がかかった場合	1.3.1 静荷重がかかる場合
30	1行目	1.3.2 衝突のような荷重がかかった場合	1.3.2 衝突のような荷重がかかる場合
36	2~3行目	・S-N線図より~ それそれを結ぶ	・S-N線図より それそれを結ぶ
37	図1.3.7		
44	図1.4.2		
45	図1.4.3 一番上の枠の2行目	の先端に648[N]	左記の表記を消す(1行目とかぶっているため)
46	図1.4.4		
72	13行目	熱伝導率[W/(m <sup>2</sup> ・K)]	熱伝導率[W/(m・K)]
76	図2.2.9		
78	1行目	節2.2章	節2.2
82	図2.4.1		
90	5行目	***=2320[MPa]	***=2292[MPa]
93	4行目	をすと、次ページに示す	をすと、 次ページ
98	下から2行目	下記	次ページ
104	下から5行目	[Ω・r・cm]	[Ω・cm]
110	図3.2.9	パリソン	パリソン
111	6行目	制御されている	制御している
115	図3.2.14		
125	下から3行目	以下の条件	次ページの条件
130	下から2行目	節3.4.2	節3.2.3
157	6行目	第2問 答え ×	第2問 答え ○
169	右2行目	回転粘度計***146	回転粘度計***147